



多米诺Ax150i 喷码机



NOV21 N48L
6136 2325

多米诺设计 满足实际应用

- 轻松更换耗材，更少的人工干预
- 免维护，更高的生产效率
- IP55防护设计，轻巧坚固
- 智能墨路系统，更大程度减少浪费

i-Pulse 打印头和墨水

- 完美控制每一次墨滴的精准成形
- 更好的打印速度，更佳的打印品质
- 真正的打印头自动清洗，无需人工干预
- 解决“棘手表材”的全新墨水

i-Techx 一切尽在掌控

- 防差错操作，如智能手机般简洁易用
- 灵活配置，满足多变的市场需求
- 完美打印高速序列码和唯一可变码
- 物联网性设计，满足未来升级需求

多米诺Ax150i喷码机

多米诺智能安心保服务方案

多米诺智能安心保服务方案，最长5年内，可提供恒定的服务价格和零件保修。并包含多米诺智能平台套件，搭载云存储能力，实时采集喷码机数据并用于诊断及预警。通过线上数据及后台运算呈现综合效率参考，帮助优化生产效率及流程。分析喷码机各个主要部件情况，提供预见性维护。

多米诺AxI50i 喷码机

更长工作运行时间

- 无需专业技术和工具即可轻松更换ITM智能免维护模块，让高生产效率成为可能
- 净封(**CleanFill**) 技术以及具有不同颜色标识的一步式安装耗材有效防止溢墨和误操作风险

i-Pulse技术

作为CIJ技术中革命性的突破，**i-Pulse**打印头能控制单个墨滴的形成，显著改善墨水的使用、墨滴的大小和打印位置的精准性，打印效果超乎想象。

灵活易用

- 操作简单，借助多米诺快得(**QuickStep**)软件的语言和字符选项，您可以为操作人员设置理想的触摸屏格式，让操作变得更简单
- 通过即插即用件，您可以量身定制您自己的AxI50i 获得更多功能或留待将来升级考虑

您知道吗？

作为欧盟印刷油墨协会(EuPIA)的成员，多米诺可提供按EuPIA《良好制造规范(GMP)》生产制造的墨水。多米诺墨水还兼顾到各项要求比如Swiss List，并且可提供一系列无酮墨水。

多米诺AxI50i 喷码机

EuPIA
European Printing Ink Association
A sector of CEPE aisbl



AxI50i 技术规格

喷码规格		
非接触式喷码技术		√
		标准分辨率 最大分辨率
速度 (米/秒) *	1行-5点阵字高	5.1 3.8
	2行-7点阵字高	1.3 0.9
	2行-9点阵字高 (高质量字型)	1.0 0.7
	1行-24点阵字高 (二维码推荐格式)	0.5 0.4
尺寸	最大喷码行数*	5
	喷码高度* (点)	标配24点 (最大32点)
	喷码高度* (毫米)	20毫米
	喷码墨点尺寸^	0.31毫米
喷码格式	文本	支持所有Unicode内容
	图案	可导入*.bmp 可使用图标编辑器
	一维码	EAN 8, 13, UPC A, E Code 39, 93, 128, 2 of 5, ITF-14, GSI-128
	二维码	Datamatrix, QR Code, Dot Code, 汉信码, Postnet

机器规格		
操作	用户界面	7英寸彩色触摸屏
	软件	快得3
	操作界面友好	√
	单按钮启动和停止	√
耗材	自动耗材识别功能	√
	智能液位感应	√
	相关合规**	EuPIA, FDA, Swiss List, RoHS, GMP等
	耗材更换	20秒操作时间 无需停止生产线
维护	维护模式	免维护 采用ITM智能免维护模块系统
	ITM智能免维护模块更换周期†	6或12个月
	ITM智能免维护模块更换	预计10分钟内完成 需要停机时更换
环境	工作温度 †	5-45摄氏度
	湿度	0-90% 相对湿度
	防护等级 (机身)	IP55
	恶劣环境选配	喷头正压空气 (适合高尘环境)

了解喷码机分辨率

0123456789



标准分辨率 (7点阵)
相当于每英寸容纳十个字符

0123456789



最大分辨率 (9点阵)

标准分辨率		最大分辨率
01234567	5 Dot (Fastest)	0123456789
01234567	7 Dot	0123456789
012345	9 Dot (Best Quality)	01234567
012	Large Characters (Up to 32 Dot)	0123

图标和二维码



多种语言和混合字体

Ax 多米诺中国
الدومينو

*最大喷印速度、行数以及高度需要选配相应组件

**具体合规内容需视选择的墨水型号而不同

^具体墨点尺寸取决于被喷码材料类型

†取决于墨水选择

AxI50i 技术规格


系统规格		
喷头	类型	i-Pulse
	喷嘴密封技术	√
	喷嘴尺寸	60微米
	最大分辨率(dpi)	82
	类型	标准喷头
	导管长度	3米
	导管弯曲半径 (最小)	65毫米
机身	材质	304不锈钢机身 (5面) 尼龙 (门)
	尺寸 (长x高x宽)	400 x 373 x 393 (毫米) 15.7 x 14.7 x 15.5 (英寸)
	重量 (无耗材)	16公斤
	电源要求	100-240伏: 4安 50-60赫兹
	耗电量	40瓦 (待机) 80瓦 (喷印)
	产品检测输入端口 (x1)	√
	同步器信号输入端口 (x1)	√
	RFID	13.56 兆赫兹 1.3微瓦 有效辐射功率
墨水	墨水盒容量	825毫升
	溶剂盒容量	1200毫升
联接	多米诺协议	Intercomm 5, Codenet, Intercomm 0
	PC软件包	适用QuickDesign V5 & V6
	网络服务器	√
	多米诺智能平台*	√

选配		
硬件组件	状态输出组件	4状态报警灯输出端口 (x1)
		3状态报警输出端口 (x1)
	通讯功能通用组件	机身USB端口 (x1)
		以太网RJ45端口 (x1)
	RS232通讯功能组件	RS232端口 (x1)
功能组件	通用I/O组件	4路输入/4路输出端口 (x1)
		打印栅格扩展组件
打印栅格扩展组件		高速高质量打印栅格 (高速型)


合规性

多米诺喷码机已在全球100多个国家销售并符合当地法规认证:
CE, NRTL, CB 和FCC 47CFR Part 15B.

机身尺寸



喷头尺寸



北京新伟时代科技有限公司

电话: 010-63367127

邮箱: xinvi shdo@126.com

www.xinvi shdo.com 地址: 北京市西城区南滨河路
27号7号楼13层1307A

