



CI5200

满足1-2行打印，速度可达6.9米/秒。IP55防护等级黑色烤漆钢板机箱设计，配置标准的NKS通讯功能，可使用通用常规墨水。



CI5300

不锈钢机身设计，提供1-3行打印，可选择大点和常规点。最高速度可达9.8米/秒，同时可使用大部分非颜料墨水。



CI5500

更先进更高性能的喷码机，先进的*ciLink*联网通讯功能，可高速打印高达5行的文字、图形和条码。

特殊型

白墨机：稳定性更强，对比度更高的白色墨水打印，为深色表材上提供优异的打印效果。

微字机：40微米墨滴可打印非常微小的字符(0.6-6毫米)，满足小面积喷印

高速机HS50（高速50 微米）：50微米墨滴满足高速打码需求，单行喷印速度高达10.6m/秒。

	ci5200	ci5300	ci5500	ci5650
打印行数	1 – 2	1 – 3	1 – 5	1 – 5
喷印字高 *	3 – 12mm	1.5 – 12mm	1.5 – 12mm	1.5 – 12mm
字形点阵数	5 – 16 点	5 – 25 点	5 – 31 点	5 – 31 点
墨点大小	大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)
<i>PixelPlus</i> 可变像素		是	是	是
<i>ciPrecisionPlus</i> 智控技术	是	是	是	是
打印速度 **	高达6.9米/秒	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒
<i>ciLink</i>			是	是
SD, USB, RS232 和以太网	是	是	是	是
信号输入 (电眼 / 同步器 / 编程器)	1 / 1 / 0	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8
信号输出 (编程报警灯 / 报警信号)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
<i>SmartFlush</i> 智能清洗技术	是	是	是	是
机箱	烤漆钢板	不锈钢	不锈钢	不锈钢
IP防护等级	IP55	IP55	IP55	IP65
重量 (含打印头)	18.0 kg	18.0 kg	18.0 kg	18.73 kg

* 最小高度 (5点), 最高高度 (16+点). 在20mm高度清晰可见 ** 基于5点阵50dpi打印。

特点:

操作简便:

直观的触摸屏和图标式用户界面, 降低对操作人员的培训要求 : 智能一键式开/关机, 方便、快速, 40秒完成开机、方便设置、避免出错, 可以选择多种操作语言和字符。

功能强大:

提供1-5行数字/字母、徽标、图形、各种条码和二维码。高达9.8米/秒的打印速度, 标配电眼, 同步器和报警灯接头支持快速拔插标配网络接口或RS232设备联网的标准端口。通用的硬件和软件平台满足所有喷码需求。全系列标配USB和SD接口, 备份方便、快速, 无需电脑即可完成复原和升级。

稳定可靠

超长保修, 让您无后顾之忧。IP55防护等级抗冲洗。*SmartFlush* 智能清洗技术 — 关机

时自动清洗打印头确保最佳开机状态和打印表现。零件数量少, 可维修性高。*ciSafeFill* 净加系统 — 让耗材和设备达到完美匹配, 最大程度提高设备正常运行时间, 智能识别墨水, 有效防止误操作。

物超所值

ciEasyServ 免维护模块, 无需专业技术和工具即可轻松更换过滤器。功能丰富且经济, 兼具超长保修的喷码机。功能齐全、高性价比。无需更换昂贵的墨芯, 避免耗材浪费。易诊断和维修-无需更换昂贵的模块。



智能的所见即所得
用户界面



10.1英寸黑猩猩
全彩色电容触摸屏



ciEasyServ免维护模块



新的高性能
电子系统



标配的快速接口



实时在线支持



通过U盘即可实现
固件升级



智能一键式开关机



美国原装进口
24个月超长保修



便捷的备份和恢复



ciSafeFill 净加系统



准确可靠的粘度计

