

操作简单，功能强大，稳定可靠，物超所值

Citronix

ci5200 • ci5300 • ci5500 • ci5650



全面的打印功能

日本語 賞味期限 2018.03.16
ロットナンバー 123456
日本製

اختبار الإنتاج ٢٠١٤/٠٣/٢٦
تشغيله ٧٦٥٤٣٢١
منفق في مصر

喜多力 生产日期 2016-01-08
有效期至 2018-01-08



31 PIXEL 12 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL 5 PIXEL
16 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL 5 PIXEL

Citronix Inc. BEST BEFORE: 18 APR 2030
LOT NUMBER 123456
Made in the USA



QR CODES
MICRO QR CODES

\$¢£¥ ¤Æ™ÿÜÏŠÀÊÜÖ®¼½¾ÀÁÿ@&#



16 PIXEL 12 PIXEL 9 PIXEL 7 PIXEL LINE 1 5 PIXEL LINE 1
7 PIXEL LINE 2 5 PIXEL LINE 2

- 全面的打印能力，包括：字母，数字，标志，图形，和各类条形码、二维码以及 QR 码；各种语言，粗体；上标和下标；翻转和颠倒打印，旋转字符（躺打）；各种字符高度和宽度；流水码；正向和反向计数；连续自动喷印能力
- ciPrecisionPlus** 智控技术，精确控制单个墨滴的形成，显著改善墨水的使用、打印位置的精准性，打印速度和打印品质
- 高达9.8米/秒的高速喷印，微字机（10.3米/秒）和HS50（10.6米/秒）超高速喷码机打印速度更快



打印质量取决于不同的应用和表材表面



专业的墨水

喜多力提供专为ci系列喷码机精心配制和开发的全系列墨水，包括丁酮、丙酮和乙醇基墨水，溶剂及清洗液。

针对不同的表材应用，喜多力墨水拥有优异的附着力，快干型墨水即喷即干，满足更广泛的应用需求。

通用丁酮基墨水

- 黑色
- 红色
- 蓝色

FDA许可食品级墨水

- 红色食品级墨水
- 蓝色食品级墨水

针对特殊表面墨水

- 丙酮/酒精合基黑墨
- 塑料墨水
- 超级塑料墨水

碱可擦除墨水

- 碱可擦除黑墨
- 碱可擦除绿墨

高对比度颜料墨水

- 黄色颜料墨水（丁酮基）
- 黄色颜料墨水（丙酮基）
- 黑色颜料墨水（丁酮基）
- 白色颜料墨水（丙酮基）

特殊墨水

- 丙酮基黑墨
- 酒精基黑墨
- 隐形墨水
- 抗酒精黑墨
- 高温变色墨水

喜多力是来自美国的 **CIJ** 专家

全新ci5000系列喷码机延续了喜多力的核心价值：简单，功能强大，可靠，物超所值，为客户带来非凡的喷码体验和令人惊喜的性价比。全球领先的CIJ全套解决方案可以满足不同行业的应用需求，包括食品和饮料，挤出和注塑，电线和电缆，化妆品，医药和保健，电子元器件，汽车零部件，建筑材料和其他工业应用领域。

全系列产品能够提供如保质期、追溯码、徽标和批次代码的超高速打印。几乎适用于任何的材质，无论是塑料、金属、纸张、木材、玻璃还是其他种类的表材。ci系列喷码机以它们的简单、可靠，功能强大和物超所值享誉全球。

ci5000系列产品



ci5200

满足1-2行打印，速度可达6.9米/秒。IP55防护等级黑色烤漆钢板机箱设计，配置标准的NKS通讯功能，可使用通用常规墨水。



ci5300

不锈钢机身设计，提供1-3行打印，可选择大点和常规点。最高速度可达9.8米/秒，同时可使用大部分非颜料墨水



ci5500

更先进更高性能的喷码机，先进的ciLink联网通讯功能，可高速打印高达5行的文字、图形和条码。



ci5650

IP65高防护等级的机箱和抗灰尘与冲洗的打印头，满足严苛的生产环境，并具备ci5500所有的功能与打印能力。

Ci5500和Ci5650特殊机型

- 颜料机：为深色表材或复杂基材上提供高对比度浅色打印
- 白墨机：稳定性更强，对比度更高的白色墨水打印，为深色表材上提供优异的打印效果
- 微字机：40微米墨滴可打印非常微小的字符(0.6-6毫米)，满足小面积喷印
- 高速机HS50 (高速50 微米)：50微米墨滴满足高速打码需求，单行喷印速度高达10.6m/秒



技术参数

尺寸 (英寸 / mm)


正视图



侧视图



打印头



操作

- 10.1英寸黑猩猩全彩电容触控屏
- 所见即所得用户界面，便于信息编辑和字段拖放
- 实时在线支持
- 独立的开/关键保证墨线正确关机开机正常
- 图形操作界面配以多种语言的文字说明
- 动态的信息存储（超过1000条）
- 实时和偏移时间和日期；班次代码和保质期下翻；产品以及批号计数；可自编密码的安全登录功能；自我诊断；事件记录；保养提醒；备份/复原功能；可导入的软件升级
- 维护保养周期为8000小时或18个月，具体视情况而定
- 标准配置的USB和SD卡端口用于快速、简单的备份、复原以及扩展内存

其他特点

- 墨水型号/保质期校验
- 柔韧的2.7米打印头导管（4.6米可选）
- 标准配备的电眼，同步器和报警灯端口
- 网络和RS232连接
- 抛光处理的不锈钢打印头（0.9公斤）
- 750毫升免差错墨水和溶剂瓶
- 墨水箱1.9升，溶剂箱2.25升
- 运行环境：5-45°C (41-113°F)，根据墨水要求
- 湿度：10-90%，无凝结
- 电源：100-240V:3A, 自适应; 50-60Hz

可选附件

- 报警灯
- 电眼
- 同步器
- 正压空气装置
- 平板式落地支架
- 打印头清洗套件
- 直角打印头
- 打印头夹具

	ci5200	ci5300	ci5500	ci5650
打印行数	1-2	1-3	1-5	1-5
喷印字高 *	3-12mm	1.5-12mm	1.5-12mm	1.5-12mm
字形点阵数	5-16 点	5-25 点	5-31 点	5-31 点
墨点大小	大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)	常规 (60μ) 大点 (75μ)
PixelPlus 可变像素		是	是	是
ciPrecisionPlus 智控技术	是	是	是	是
打印速度 **	高达6.9米/秒	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒	高达9.8米/秒
ciLink			是	是
SD, USB, RS232 和以太网	是	是	是	是
信号输入 (电眼 / 同步器 / 编程器)	1 / 1 / 0	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8
信号输出 (编程报警灯 / 报警信号)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
SmartFlush 智能清洗技术	是	是	是	是
机箱	烤漆钢板	不锈钢	不锈钢	不锈钢
IP防护等级	IP55	IP55	IP55	IP65
重量 (含打印头)	18.0 kg	18.0 kg	18.0 kg	18.73 kg

* 最小高度 (5点), 最高高度 (16+点). 在20mm高度清晰可见 ** 基于5点阵50dpi打印。
如需了解颜料机、白墨机、微字机和HS50的相关特性，请登录www.citronixchina.com

北京新伟时代科技有限公司

电话：010-63367127

邮箱：xi nvi shdo@126.com

地址：北京市西城区南滨河路27号7号楼13层1307A



www.xinuishdo.com